SAT'EXTREM

REF : SATSENT 001 / 002 / 005 / 10 / 20 / 200

SATURATEUR EXTERIEUR TOUS BOIS

GAMME PROFESSIONNELLE

SAT'EXTREM est une huile dure extérieure sans dilution d'eau (extraits secs) pour toutes essences de bois. Elle nourrit et protège durablement les terrasses, bardages et huisseries mais aussi les mobiliers d'intérieurs et de jardin. Elle est la protection idéale pour les bois exotiques grâce à ses hautes qualités hydrophobes et sa protection contre le grisaillement. Ce produit contribue à la stabilité dimensionnelle du bois à 2 niveaux : les qualités de protection renforcée des huiles assemblées et l'intégration d'un pigment anti-UV. Il nourrit le bois en profondeur et ne pellicule pas avec le temps. Il est composé de matières premières renouvelables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR: ..... Naturel
ASPECT: ..... Mat
ODEUR: ..... Légère odeur de bois rapidement atténuée
RECOUVRABLE: ..... Imprégnation 1heure et recouvrable par la finition après 6 heures minimum.
L'huile de finition OLI'LUM et les émulsions en général, ne sont pas compatibles avec ce produit
RENDEMENT: ..... Entre 0.10 litre et 0.13 litre au m² **(**Entre 2 et 2.6 litre pour 20m² selon le type de bois et sa porosité)
DILUANT: ..... Ne pas diluer.
DENSITE MOYENNE : ..... 0.93 kg/l (± 0,05) à 20°
ACTIFS: ..... Huile de bois de chine, ester d'huile de lin, esters d'huiles végétales insaturées, huile essentielle, anti UV et conservateur.
PETROCHIMIE : ..... Sans solvant pétrolier ni terpène.
C.O.V: ..... sans COV selon les décrets en vigueur.
STOCKAGE: ..... Excellente conservation pendant 1 an dans le récipient original non entamé, dans des conditions de température et d'humidité normales. Conserver à l'abri du gel

PROPRIÉTÉS

- Protège durablement tous les types de bois en les nourrissant en profondeur.
- Procure une protection solide et homogène aux intempéries sans s'écailler.
- Préserve l'aspect esthétique des bois extérieurs.
- Utilisable en terrasse, murs, volets, toitures.
- Efficace aussi sur les parquets et mobiliers en bois exotiques.
- Très haut pouvoir hydrophobe.
- Améliore la stabilité dimensionnelle des bois nerveux, évite la fissuration de surface.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant l'emploi. Appliquer le produit directement sur un support nu, sain, sec et propre. Pour les supports sales ou gras, le dégraissant SANI'BOIS et l'éclaircisseur LUMI'BOIS pour les bois grisaillés. Après l'application, laisser imprégner le support 20mn à l'abri du soleil. Si le produit est appliqué en excès, essuyer avec un chiffon sec ou non pelucheux dans le sens de la fibre. Passer le chiffon sous l'eau pour éviter les risques d'inflammation. Attendre 12 heures minimum avant la seconde couche. Bien qu'il soit sec au toucher au bout de 2 jours, attendre le durcissement à cœur du bois 1 semaine avant d'aménager la pièce pour éviter les rayures de surfaces. Rappel : Sur bois très tanniques, prévoir quelques heures de séchage supplémentaire. Ne laisser pas se dégrader votre bois avec le temps et la forte utilisation, repasser régulièrement l'huile de protection. Lors d'une application excessive, l'huile peut générer des surfaces collantes préjudiciables à l'esthétique.

DOMUS DISTRIBUTION, 6 AVENUE MARCEL PAUL, 31170 TOURNEFEUILLE

WWW.DOMUS-MATERIAUX.FR

MATERIEL

–

MATERIEL D'APPLICATION:..... Spalter ou chiffon doux pour les petites surfaces.
NETTOYAGE DU MATERIEL:..... A l'eau chaude et au savon

CONDITIONNEMENT

En pot de 1L, 2L, 5L et 10L (20 et 200L sur commande)

REMARQUES

Utiliser par temps sec et température supérieure à 10°C.
Pour consulter les normes toxicologiques, se reporter à la FICHE DE SÉCURITÉ.
Ne pas entreposer les pots ouverts ou entamés.
Effectuer l'application dans un endroit non-ensoleillé pour éviter l'évaporation.
R43* - peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau
S25 - éviter le contact avec les yeux.
S36/37 - Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

Cette fiche a été réalisée à titre indicatif et ne remplace pas les conseils d'un spécialiste. Les renseignements fournis font état de nos connaissances actuelles et découlent de notre expérience. La Maison Naturelle ne saurait en aucun cas être tenue responsable des éventuels préjudices liés à la consultation de ces informations. . Cette fiche annule toutes les précédentes.

Version 1 09/2012